

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 v zneníu
Nariadenia Komisie (EU) 878/2020



Dátum vydania: 09. 05. 2024 Verzia č.: 1 Počet strán: 9
Dátum revízie: Nahrádza verziu č.: -
Názov výrobku: **ETERNAL EPOXY STABIL - zložka B**

1. Oddiel 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1 Identifikátor produktu: **ETERNAL EPOXY STABIL - zložka B**
Výrobok samotný nie je a ani neobsahuje žiadne nanoformy.
UFI kód: **QYVU-W9DG-E91F-HN2S**

1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú:

1.2.1 Relevantné použitia:

Fáza životného cyklu: PW - široké použitie profesionálnymi pracovníkmi - základné
C - spotrebiteľské použitie
SU0

Názov použitia: Zložka B dvojzložkovej epoxidovej náterovej hmoty
Ďalší popis použitia: PC9a; PC15
Popis trhov: aplikácia valčekom alebo štetcom
Názov prispievajúcej činnosti: nepriemyselné nástrekové techniky
Deskriptor prispievajúcej činnosti: PROC10
PROC11

Ďalšie informácie: technická funkcia prípravku pri Zložka B dvojzložkovej epoxidovej
tomto použití: náterovej hmoty
množstvo na použitie: 0 - 10 t / rok
regulačné status podľa nie
konkrétneho použitia:
obmedzený počet zariadení na nie
toto použitie:
následná doba užívania 24 mesiacov
významné pre toto použitie:
prehľad kategórií uvoľňovania do ERC2; ERC6d; ERC8c; ERC8f;
životného prostredia pre každú ERC11a
fázu životného cyklu:
dodávané ako zmes
Iná, než v bode 1.2.1

1.2.2 Neodporúčané použitia:

1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov:

Obchodný názov: **AUSTIS a. s.**
Sídlo: **K Austisu 680, 154 00 PRAHA 5 - Slivenec, ČR**
Telefón: **+420 251 099 111**
Fax: **+420 251 099 112**
e-mail: austis@austis.cz
Údaje o distribútorovi produktu:

Obchodný názov: **AUSTIS Slovensko s.r.o.**
Sídlo: **Karľoveské rameno 4B, 841 04 BRATISLAVA, Slovenská
republika**
Telefón: **+420 606 634 495**
e-mail: janovsky@austis.cz
IČ: **53479777**
DIČ: **SK2121389490**

1.4 Núdzové telefónne číslo: +420 251 099 247 +420 725 491 378
**NTIC (Národné toxikologické informačné centrum), Limbová 5, 833 tel. + 421 2 5465 2307; Non-stop linka:
05 Bratislava, SK mobil: +421 911 166 066 +421 2 5477 4166**

2. Oddiel 2: Identifikácia nebezpečnosti

2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi
Podľa smernice 1272/2008/ES v platnom znení: Skin Corr. 1B; H314
Skin Sens. 1; H317
Eye Dam. 1; H318

2.2 Prvky označovania:
Podľa smernice 1272/2008/ES v platnom znení:

Výstražný symbol:

GHS05 GHS07



Signálne slovo:

Obsahuje nebezpečnú látku:

H-vety:

P-vety:

Nebezpečenstvo

adukt alifatických polyamínov a propan-2-ol

H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

H317: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

P102: Uchovávajte mimo dosahu detí.

P280: Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ochranné okuliare/ ochranu tváre.

P301+P330+P331: PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.

P305+P351+P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P302+P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

P333+P313: Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvorí vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.

P501: Zneškodnite obsah/nádobu spálením v spaľovni nebezpečného odpadu alebo uložením na skládkach nebezpečného odpadu.

2.3 Iná nebezpečnosť:

Zmes nespĺňa kritériá na zaradenie medzi látky PBT alebo vPvB.

Ďalšie riziká:

Zmes sama nie je a ani neobsahuje endokrinné disruptory.
neuvedené

3. Oddiel 3: Zloženie/informácie o zložkách

Zmes aduktu alifatických polyamínov, pigmentov, plnív a aditív vo vode.

3.2 Zmesi

Miešací pomer zložiek A a B:

1 : 1

Medzinárodná identifikácia chemických látok

Adukt alifatických polyamínov

Obsah v %:

< 15

Indexové číslo

Nepriradené

Číslo CAS:

38294-64-3

Číslo ES (EINECS):

500-101-4

Registračné číslo

01-2119965165-33-0XXX

Klasifikácia podľa smernice 1272/2008/ES v platnom znení:

Skin Corr. 1B; H314

Eye Dam. 1; H318

Skin Sens. 1; H317

Aquatic Chronic 3; H412

Nepriradené

Špecifické koncentračné limity, M-faktory:

Medzinárodná identifikácia chemických látok

propan-2-ol

2-butoxyetanol

Obsah v %:

< 6

< 4,5

Indexové číslo

603-117-00-0

603-014-00-0

Číslo CAS:

67-63-0

111-76-2

Číslo ES (EINECS):

200-661-7

203-905-0

Registračné číslo

01-2119457558-25-00XX

01-2119475108-36-00XX

Klasifikácia podľa smernice 1272/2008/ES v platnom znení:

Flam. Liq. 2; H225

Eye Irrit. 2; H319

STOT SE 3; H336

Acute Tox. 3; H331

Acute Tox. 4; H302

Eye Irrit. 2; H319

Skin Irrit. 2; H315

Špecifické koncentračné limity, M-faktory:

Nepriradené

inhalačne:

ATE = 3 mg/l (pary)

orálne:

ATE = 1 200 mg/kg TH

Poznámka:

Stanovený limit Spoločenstva

Stanovený limit Spoločenstva

Táto zmes obsahuje ≥ 1 % oxidu titaničitého. Klasifikácia oxidu titaničitého podľa prílohy VI (podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008) sa na túto zmes podľa poznámky 10 nevzťahuje.

Úplné znenie H viet je uvedené v oddiele 16.

4. Oddiel 4: Opatrenia prvej pomoci

<p>4.1 Opis opatrení prvej pomoci</p> <p>Pri poskytovaní prvej pomoci je nutné zaistiť predovšetkým bezpečnosť zachraňujúceho i zachraňovaného. V každom prípade je nutné vyvarovať sa chaotického konania. Postihnutý by mal mať duševný aj telesný klud. Pri poskytovaní prvej pomoci nesmie postihnutý prechladnúť. Pri nutnosti lekárskeho vyšetrenia vždy vezmite so sebou originálny obal s etiketou, popri prípade kartu bezpečnostných údajov danej látky alebo zmesi.</p> <p>Pri nadýchaní: Prerušit' expozíciu, dopraviť postihnutého na čerstvý vzduch, zaistiť postihnutého proti prechladnutiu, zaistiť lekárske ošetrovanie, najmä ak pretrváva kašeľ, dýchavičnosť alebo iné príznaky.</p> <p>Pri styku s pokožkou: Odložiť zasiahnutý odev a obuv, umyť postihnuté miesto veľkým množstvom pokiaľ možno vlažnej vody; ak nedošlo k poraneniu pokožky, je možné použiť mydlo, mydlový roztok alebo šampón, zabezpečiť lekárske ošetrovanie, najmä ak pretrváva podráždenie pokožky.</p> <p>Pri zasiahnutí očí: ak má postihnutý kontaktné šošovky, okamžite ich vybrať; vymývať oči veľkým množstvom vody (10 - 15 min.), roztvoriť viečka (aj násilím), zabezpečiť lekárske ošetrovanie.</p> <p>Pri požití: Nevvolávajúte vracanie! Vypit' najmenej 0,5 l vody s 5 - 10 rozdrvenými tabletami živočíšneho uhlia. Ak nie sú príznaky zdravotných ťažkostí, kontaktovať Toxikologické centrum s informáciami o zložení zmesi z originálneho obalu alebo karty bezpečnostných údajov pre rozhodnutie o nutnosti lekárskeho ošetrovania, v prípade príznakov zaistiť lekárske ošetrovanie.</p> <p>4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené</p> <p>Výrobok môže mať nepriaznivé účinky pri postriekaní, vdýchnutí a po požití. Môže dráždiť kožu, sliznice a oči.</p> <p>4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania: Symptomatická liečba</p>
<p>5. Oddiel 5: Protipožiarne opatrenia</p> <p>5.1 Hasiace prostriedky</p> <p>Vhodné hasiace prostriedky: trieštený vodný prúd (vodná hmla), pena, oxid uhličitý, prášok</p> <p>Nevhodné hasiace prostriedky: Silný vodný prúd. Môže dôjsť k rozšíreniu požiaru.</p> <p>5.2 Osobitné druhy nebezpečnosti vyplývajúce z látky alebo zo zmesi: Pri horení môžu vzniknúť oxidy uhlíka.</p> <p>5.3 Pokyny pre požiarnikov: vhodný dýchací prístroj a ochranný odev</p>
<p>6. Oddiel 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení</p> <p>6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy: Pokyny týkajúce sa náhodného rozliatia a uvoľnenia látky alebo zmesi:</p> <p>6.1.1 Pre iný ako pohotovostný personál - pokyny týkajúce sa náhodného rozliatia a uvoľnenia látky alebo zmesi:</p> <p>a) používanie vhodných ochranných prostriedkov (vrátane osobných ochranných prostriedkov uvedených v oddiele 8 KBÚ), aby sa predišlo prípadnej kontaminácii kože, očí a osobného odevu;</p> <p>b) odstránenie zdrojov vznietenia, zabezpečenie dostatočného vetrania, regulácia prašnosti - nie je relevantné;</p> <p>c) núdzové postupy, ako napríklad potreba evakuovať nebezpečný priestor alebo konzultovať s odborníkom - nie je relevantné.</p> <p>6.1.2 Pre pohotovostný personál - uvedú sa odporúčania týkajúce sa látky vhodnej na osobný ochranný odev (pozri oddiel 8 KBÚ)</p> <p>6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie: Zamedziť znečisteniu životného prostredia, t.j. úniku do kanalizácie, povrchových alebo podzemných vôd a pôdy.</p> <p>6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie: Pohltiť vhodným absorbentom, odovzdať na likvidáciu oprávnenej osobe.</p> <p>6.3.1 Uvedú sa vhodné pokyny týkajúce sa spôsobu, akým zabrániť šíreniu uniknutej látky alebo zmesi.</p> <p>a) vytvorenie zábrany, zakrytie kanalizácie;</p> <p>b) postupy utesnenia poškodených obalov - nutné individuálne posúdenie.</p> <p>6.3.2 Uvedú sa vhodné pokyny týkajúce sa spôsobu, akým odstrániť uniknutú látku alebo zmes.</p> <p>Pohltiť vhodným absorbentom, odovzdať na likvidáciu oprávnenej osobe.</p> <p>6.4 Odkaz na iné oddiely: Pozri tiež oddiely 7, 8 a 13.</p>
<p>7. Oddiel 7: Zaobchádzanie a skladovanie</p> <p>7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie:</p> <p>7.1.1 Odporúčania:</p> <p>a) Pracovníci prichádzajúce do styku s výrobkom musia byť oboznámení s pravidlami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a musia tieto pravidlá dodržiavať. Musia dodržiavať opatrenia na zabránenie šíreniu a opatrenia na predchádzanie požiaru, ako aj zabránenie vytváraniu aerosólu a prachu;</p> <p>b) Zabezpečiť opatrenia na zabránenie manipulácie s nekompatibilnými látkami alebo zmesami (pozri oddiel 10) v spoločných priestoroch;</p> <p>c) Skladovať v originálnych uzatvorených obaloch pri teplote +5 až +25 °C, nevystavovať ani krátkodobo teplote pod 0 °C. Nevystavovať priamemu slnečnému osvetlu ani pôsobeniu tepelných zdrojov;</p> <p>d) Zamedziť znečisteniu životného prostredia, t.j. úniku do kanalizácie, povrchových alebo podzemných vôd a pôdy.</p> <p>7.1.2 Pokyny týkajúce sa všeobecnej hygieny v pracovnom prostredí:</p> <p>a) nejesť, nepiť a nefajčiť v pracovných priestoroch;</p> <p>b) po použití umyť ruky;</p> <p>c) odstrániť kontaminovaný odev a ochranné prostriedky pred vstupom do stravovacích priestorov.</p>

- 7.2 Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility: Skladovať v originálnych uzatvorených obaloch pri teplote +5 až +25 °C, nevystavovať ani krátkodobo teplote pod 0 °C. Nevystavovať priamemu slnečnému osvetlu ani pôsobeniu tepelných zdrojov. Zamedziť styku s oxidujúcimi látkami, látkami nebezpečne reagujúcimi s vodou, silnými kyselinami a zásadami, izokyanátmi, anhydridmi, nekontrolovaným stykom s epoxy-skupinami. Neskladovať spolu s potravinami, nápojmi a krmivami. Výrobok nie je horľavou kvapalinou v zmysle STN 65 0201.
- 7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia: Pozri pododdiel 1.2; náterové postupy a odporúčania sú uvedené v technickom liste výrobku, prípadne aj v ďalšej dokumentácii výrobcu.

8. Oddiel 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1 Kontrolné parametre:

Expozičné limity podľa Nariadenia vlády č. 300/2007 Z.z.:

Medzinárodná identifikácia chemických látok:

CAS

propan-2-ol

67-63-0

2-butoxyetanol

111-76-2

NPEL - priemerný: [mg/m³] / ppm (= ml/m³)

500 / 200

98 / 20

NPEL - hraničný: kategória / [mg/m³]

II. / 1000

II. / 246

-

Poznámka K - faktor môže byť ľahko absorbovaný kožou

propan-2-ol (ES: 200-661-7):

DNEL (pracovník, inhalačne, dlhodobá expozícia)

500 mg/m³

DNEL (pracovník, dermálne, dlhodobá expozícia)

888 mg/kg telesnej váhy / deň

DNEL (spotrebiteľ, inhalačne, dlhodobá expozícia)

89 mg/m³

DNEL (spotrebiteľ, dermálne, dlhodobá expozícia)

319 mg/kg telesnej váhy / deň

DNEL (spotrebiteľ, orálne, dlhodobá expozícia)

26 mg/kg telesnej váhy / deň

PNEC (sladká voda)

140,9 mg/L

PNEC (morská voda)

140,9 mg/L

PNEC (ČOV)

2251 mg/L

PNEC (sediment, sladkovodný)

552 mg/kg (hmotnosť vysušeného sedimentu)

PNEC (sediment, morská voda)

552 mg/kg (hmotnosť vysušeného sedimentu)

PNEC (pôda, suchozemské organizmy)

28 mg/kg (hmotnosť vysušenej pôdy)

PNEC (nebezpečnosť pre predátory, orálne)

160 mg/kg potravy

2-butoxyetanol (ES: 203-905-0):

DNEL (pracovník, inhalačne, dlhodobá expozícia)

98 mg/m³

DNEL (pracovník, inhalačne, krátkodobá expozícia)

1091 mg/m³

DNEL (pracovník, inhalačne, krátkodobá expozícia - lokálne dráždenie)

246 mg/m³ (dýchacie cesty)

DNEL (pracovník, dermálne, dlhodobá expozícia)

125 mg/kg telesnej váhy / deň

NOAEL (pracovník, dermálne, dlhodobá expozícia)

150 mg/kg telesnej váhy / deň

DNEL (pracovník, dermálne, krátkodobá expozícia)

89 mg/kg telesnej váhy / deň

DNEL (spotrebiteľ, inhalačne, dlhodobá expozícia)

59 mg/m³

DNEL (spotrebiteľ, inhalačne, krátkodobá expozícia)

426 mg/m³

DNEL (spotrebiteľ, inhalačne, krátkodobá expozícia - lokálne dráždenie)

147 mg/m³ (dýchacie cesty)

DNEL (spotrebiteľ, dermálne, dlhodobá expozícia)

75 mg/kg telesnej váhy / deň

NOAEL (spotrebiteľ, dermálne, dlhodobá expozícia)

150 mg/kg telesnej váhy / deň

DNEL (spotrebiteľ, dermálne, krátkodobá expozícia)

89 mg/kg telesnej váhy / deň

DNEL (spotrebiteľ, orálne, dlhodobá expozícia)

6,3 mg/kg telesnej váhy / deň

DNEL (spotrebiteľ, orálne, krátkodobá expozícia)

26,7 mg/kg telesnej váhy / deň

PNEC (sladká voda)

8,8 mg/L

PNEC (morská voda)

0,88 mg/L

PNEC (ČOV)

463 mg/L

PNEC (sediment, sladkovodný)

34,6 mg/kg (hmotnosť vysušeného sedimentu)

PNEC (sediment, morská voda)

3,46 mg/kg (hmotnosť vysušeného sedimentu)

PNEC (pôda, suchozemské organizmy)

2,33 mg/kg (hmotnosť vysušenej pôdy)

PNEC (nebezpečnosť pre predátory, orálne)

0,02 g/kg potravy

Adukt alifatických polyamínov (EC: 500-101-4)

DNEL (pracovník, inhalačne, dlhodobá expozícia)

0,493 mg/m³

DNEL (pracovník, dermálne, dlhodobá expozícia)

0,14 mg/kg telesnej váhy / deň

DNEL (spotrebiteľ, inhalačne, dlhodobá expozícia)

74 µg/m³

DNEL (spotrebiteľ, dermálne, dlhodobá expozícia)

50 µg/kg telesnej váhy / deň

DNEL (spotrebiteľ, orálne, dlhodobá expozícia)

50 µg/kg telesnej váhy / deň

PNEC (sladká voda)

0,011 mg/L

PNEC (morská voda)

0,001 mg/L




	PNEC (ČOV)	10 mg/L
	PNEC (sediment, sladkovodný)	4320 mg/kg (hmotnosť vysušeného sedimentu)
	PNEC (sediment, morská voda)	432 mg/kg (hmotnosť vysušeného sedimentu)
	PNEC (pôda, suchozemské organizmy)	864 mg/kg (hmotnosť vysušenej pôdy)
	PNEC (nebezpečnosť pre predátory, orálne)	1 mg/kg potravy
8.2	Kontroly expozície:	
	Zaistiť dostatočné vetranie. Zabezpečiť, aby s prípravkom pracovali osoby používajúce osobné ochranné pomôcky. Kontaminovaný pracovný odev môže byť znovu použitý po dôkladnom vyčistení. Po skončení práce si dôkladne umyť ruky a tvár vodou a mydlom. Pri práci nejest', nepiť a nefajčiť.	
8.2.1	Primerané technické kontrolné opatrenia: Dbajte na obvyklé opatrenia na ochranu zdravia pri práci a na dobré vetranie.	
8.2.2	Individuálne ochranné opatrenia, ako napríklad osobné ochranné prostriedky:	
	Obmedzovanie expozície pracovníkov sa riadia Nariadením vlády č. 35/2008 Z. z., ktoré zavádza Smernicu Rady 89/686/EHS, preto všetky používané osobné ochranné pomôcky musia byť v súlade s týmto nariadením.	
	a) ochrana očí/tváre: Vhodné ochranné okuliare (EN 166), tvárový štít.	
	b) ochrany kože:	
	b-1) ochrana rúk: vhodné ochranné rukavice (gumové - podľa normy EN 374), po práci umyť ruky vodou a mydlom, použiť reparačný krém.	
	b-2) iné: bežný ochranný odev s dlhým rukávom, pracovná obuv, zasiahnutý odev/obuv odložiť, pokožku umyť vodou a mydlom.	
	c) ochrany dýchacích ciest: Pri dostatočnom vetraní nie je požadované. Pri aplikácii striekaním je odporúčaná tvárová polomaska pre filtráciu plynu (EN 405) alebo štvrťmaska s plynovým filtrom (EN 140, EN 141).	
	d) tepelnej nebezpečnosti - u tohoto výrobku nie je relevantné	
	Ďalšie údaje: Monitorovací postup obsahu látok v ovzduší pracovísk a špecifikáciu ochranných pomôcok stanoví pracovník zodpovedný za bezpečnosť práce a ochranu zdravia pracovníkov. Právnické a fyzické osoby podnikajúce majú povinnosť meraním zisťovať a kontrolovať hodnoty koncentrácií látok v ovzduší pracovísk a zaraďovať pracovisko podľa kategorizácie prác.	
8.2.3	Kontroly environmentálnej expozície: Zamedziť preniknutiu prípravku do povrchových a podzemných vôd a pôdy. Pozri zákon č. 137/2010 Z.z. (zákon o ovzduší) a zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) - zákon 134/2010 Z.z.	

9. Oddiel 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1	Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach	
	a) Skupenstvo	viskózna kvapalina
	b) Farba	podľa odtieňu
	c) Zápach (vôňa):	Charakteristický po amínoch
	c-1) Prahová hodnota zápachu:	nebola nájdená
	d) Teplota topenia/tuhnutia	neuvádza sa
	e) Teplota varu alebo počiatočná teplota varu a rozmedzie teploty varu	cca 100
	f) Horľavosť	Nehorľavá kvapalina podľa STN 65 0201
	g) Medze výbušnosti:	
	Dolná medza (% obj.):	nebola nájdená
	Horná medza (% obj.):	nebola nájdená
	h) Teplota vzplanutia:	Nebola nájdená
	i) Teplota samovznietenia:	neuvádza sa
	j) Teplota rozkladu:	neuvádza sa
	k) Hodnota pH (neriedené, 23 °C):	neuvádza sa
	l) Kinematická viskozita	neuvádza sa
	m) Rozpustnosť (pri 23 °C):	
	- vo vode:	neobmedzene miešateľný
	- v tukoch:	neuvádza sa
	n) Rozdeľovacia konštanta (hodnota log) (n - oktanol / voda):	neuvádza sa
	o) Tlak pár (pri 20 °C):	neuvádza sa
	p) Hustota a/alebo relatívna hustota (pri 20 °C):	cca 1,6 g.cm ⁻³ (20 °C)
	q) Relatívna hustota pár (pri 20 °C):	neuvádza sa
	r) Vlastnosti častíc	nie je relevantné
9.2	Iné informácie	
9.2.1	Informácie týkajúce sa tried fyzikálnej nebezpečnosti	
	Výbušné vlastnosti:	nie sú
	Oxidačné vlastnosti:	nie sú
9.2.2	Ostatné bezpečnostné charakteristiky:	
	Rýchlosť odparovania:	neuvádza sa
	Samozápalnosť:	neuvádza sa
	Viskozita / Výtoková doba (pri 20 °C)	neuvádza sa
	VOC	63 g/l / 0,0467 kg/kg
	TOC	0,0271 kg/kg

10.	Oddiel 10: Stabilita a reaktivita
	Pri odporúčaných skladovacích a manipulačných podmienkach je výrobok stabilný.
10.1	Reaktivita: Pri odporúčaných skladovacích a manipulačných podmienkach výrobok nie je reaktívny.
10.2	Chemická stabilita: Pri odporúčaných skladovacích a manipulačných podmienkach je výrobok stabilný.
10.3	Možnosť nebezpečných reakcií: V prípade kontaktu so silnými kyselinami, alkáliami a oxidačnými činidlami.
10.4	Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť: Teplota pod 0 °C a nad 100 °C spôsobí znehodnotenie výrobku. Teplota vyššia než je odporúčaná teplota skladovania znižuje životnosť výrobku.
10.5	Nekompatibilné materiály: Látky reagujúce s vodou, silné kyseliny a zásady, oxidačné činidlá, izokyanáty, anhydridy, nekontrolovaný styk s epoxy-skupinami.
10.6	Nebezpečné produkty rozkladu: Pri horení môže vznikáť oxid uhoľnatý, uhličitý, oxidy dusíka, amoniak, nedefinovateľné zmesi organických zlúčenín.

11.	Oddiel 11: Toxikologické informácie
11.1	Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008
a)	akútna toxicita: na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
- LD ₅₀ , orálne, potkan (mg/kg):	Nestanovené
- LD ₅₀ , dermálne, potkan alebo králik (mg/kg):	Nestanovené
- LC ₅₀ , inhalačne, potkan, pre aerosóly alebo častice (mg/kg):	Nestanovené
- LC ₅₀ , inhalačne potkan, pre plyny a pary (mg.kg ⁻¹):	Nestanovené
b)	poleptanie kože/podráždenie kože: Spôsobuje vážne poleptanie kože.
c)	vážne poškodenie očí/podráždenie očí: Spôsobuje vážne poškodenie očí.
d)	respiračná alebo kožná senzibilizácia: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
e)	mutagenita pre zárodočné bunky: na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
f)	karcinogenita: na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
g)	reprodukčná toxicita: na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
h)	toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia: na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
i)	toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia: na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
j)	aspiračná nebezpečnosť: na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
Skúsenosti u človeka:	Doteraz neboli zistené žiadne škodlivé účinky.
Vykonanie skúšok na zvieratách:	Neboli vykonané
11.1.1	Informácie pre každú triedu nebezpečnosti alebo rozlíšenie: uvedené vyššie
11.1.2	Toxikologické vlastnosti zmesi ako celku: nie sú k dispozícii
Adukt alifatických polyamínov (EC: 500-101-4), propan-2-ol (ES: 200-661-7) a 2-butoxyetanol (ES: 203-905-0)	Pozri oddiel 8
11.1.3	Ak existuje značné množstvo testovacích údajov o látke alebo zmesi, môže byť potrebné zhrnúť výsledky použitých kritických štúdií, napríklad podľa spôsobu expozície. Nie je relevantné
11.1.4	Ak nie sú splnené kritériá klasifikácie pre konkrétnu triedu nebezpečnosti, uvedú sa informácie na podporu tohto záveru. neboli prekročené príslušné koncentračné limity
11.1.5	Informácie o pravdepodobných spôsoboch expozície: nie sú známe účinky na ľudské zdravie
11.1.6	Príznaky súvisiace s fyzikálnymi, chemickými a toxikologickými charakteristikami: nie sú známe účinky na ľudské zdravie
11.1.7	Oneskorené a okamžité účinky, ako aj chronické účinky krátkodobej a dlhodobej expozície: nie sú známe účinky na ľudské zdravie
11.1.8	Interakčné účinky: nie sú známe
11.1.9	Absencia špecifických údajov: Nie je relevantné
11.1.10	Zmesi: Pozri oddiel 8
11.1.11	Informácie o zmesiach verus informácie o látkach
1)	Látky v zmesi môžu na seba v organizme pôsobiť, čo môže viesť k rôznej miere absorpcie, metabolizmu a vylučovania. Toxické pôsobenie sa v dôsledku toho môže zmeniť a celková toxicita zmesi sa môže líšiť od toxicity látok, ktoré obsahuje. Túto skutočnosť treba zohľadniť pri poskytovaní toxikologických informácií v tomto pododdieli karty bezpečnostných údajov. Pre túto zmes nie je relevantné.
2)	Treba zvážiť, či je koncentrácia každej látky dostatočná na to, aby prispela k celkovým účinkom zmesi na zdravie. Informácie o toxických účinkoch sa uvedú za každú látku okrem týchto prípadov:
a)	ak sú informácie duplicitné, uvedú sa iba raz za celú zmes, napríklad keď dve rôzne látky spôsobujú vracanie a hnačku; Pre túto zmes nie je relevantné.
b)	ak je nepravdepodobné, že sa tieto účinky prejavujú pri existujúcich koncentráciách, napríklad keď je mierne dráždivá látka zriedená v nedráždivom roztoku pod určitú koncentráciu; Pre túto zmes nie je relevantné.
c)	ak nie sú k dispozícii informácie o interakciách medzi látkami v zmesi, neuvedú sa dohady, ale namiesto toho sa osobitne vymenujú účinky každej látky na zdravie. Pozri oddiel 8

11.1.12	Ďalšie údaje:	Nie sú
11.2	Informácie o inej nebezpečnosti	
11.2.1	Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)	Pre túto zmes nie je relevantné.
11.2.2	Iné informácie	Nie sú
12.	Oddiel 12: Ekologické informácie	
12.1	Toxicita Akútna toxicita pre vodné organizmy: - LC ₅₀ , 96 hod, ryby (mg/kg): - EC ₅₀ , 48 hod, dafnie (mg/kg): - IC ₅₀ , 72 hod, riasy (mg/kg):	Nestanovené Nestanovené Nestanovené
12.2	Perzistencia a degradovateľnosť:	Pre zmes nie je známa
12.3	Bioakumulačný potenciál:	Pre zmes nie je známy
12.4	Mobilita v pôde:	Nebola stanovená; zmes je miešateľná s vodou.
12.5	Výsledky posúdenia PBT a vPvB:	Zmes nespĺňa kritériá pre zaradenie medzi látky PBT alebo vPvB.
12.6	Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)	Pre zmes nie sú známe
12.7	Iné nepriaznivé účinky: Ďalšie údaje:	Pozri oddiel 2 Výrobok nesmie preniknúť do povrchových a spodných vôd. V prípade havárie okamžite informovať príslušné orgány.
13.	Oddiel 13: Opatrenia pri zneškodňovaní	
13.1	Metódy spracovania odpadu: a) Vhodné metódy odstraňovania látky alebo zmesi a znečisteného obalu: Zvyšky výrobku a obaly so zvyškami výrobku spaľovať v spaľovni nebezpečného odpadu, ukladať na skládkach nebezpečného odpadu. b) Fyzikálne/chemické vlastnosti, ktoré môžu ovplyvniť spôsob nakladania s odpadmi: Zložka B je kvapalina neobmedzene miešateľná s vodou. Po zmiešaní so zložkou A a vytvrdnutí sa správa ako pevná látka. c) Zamedzenie odstránenie odpadov prostredníctvom kanalizácie: Je nutné zamedziť úniku zmesi do kanalizácie. d) Osobitné bezpečnostné opatrenia pre odporúčané nakladanie s odpadmi: Zamedziť styku s pokožkou a s očami.	
14.	Oddiel 14: Informácie o doprave	
14.1	Číslo OSN alebo identifikačné číslo: Vyžadovaný prepravný štítok: Pozemná preprava ADR / RID / ADN: Námorná preprava IMDG: Letecká preprava ICAO TI:	UN2735   
		EMS skupina: F-A,S-F
14.2	Správne expedičné označenie OSN: Pozemná preprava ADR / RID / ADN: Námorná preprava IMDG: Letecká preprava ICAO TI:	POLYAMÍNY, KVAPALNÉ, ŽIERAVÉ, I.N. POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.
14.3	Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu: Pozemná preprava ADR / RID / ADN: Námorná preprava IMDG: Letecká preprava ICAO TI:	8 8 8
14.4	Obalová skupina: Pozemná preprava ADR / RID / ADN: Námorná preprava IMDG: Letecká preprava ICAO TI:	II II II
14.5	Nebezpečnosť pre životné prostredie:	Neklasifikovaná
14.6	Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa: Osobitné ustanovenia (ADR):	Pozri odd. 8. Symbol (žieravá látka č. 8)
14.7	Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO: Poznámky: Ďalšie údaje:	neaplikovateľné nie sú nie sú
15.	Oddiel 15: Regulačné informácie	
15.1	Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia:	

Zákon 134/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

Zákon 137/2010 Z.z. o ovzduší

Nariadenie vlády SR č. 300/2007 Z.z., ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci.

Zákon č. 514/2001, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) v znení neskorších predpisov.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č 1272/2008 (CLP) v znení neskorších predpisov.

Nariadenie Komisie (EÚ) č 878/2020

15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti: Nebolo vykonané

16. Oddiel 16: Iné informácie

Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov vychádzajú zo súčasných znalostí legislatívy EÚ a SR. Predstavujú odporúčania z hľadiska zdravotného a bezpečnostného a odporúčania týkajúce sa otázok životného prostredia, ktoré sú nutné na bezpečné použitie prípravku.

a) Prvé vydanie

b) kľúč alebo legenda k skratkám a akronymom použitým v karte bezpečnostných údajov:

LD₅₀ Letálna dávka, pre úhyn 50 % testovanej populácie vo vzťahu ku kontrolnému vzorku.

LC₅₀ Letálna koncentrácia, pre úhyn 50 % testovanej populácie vo vzťahu ku kontrolnému vzorku.

EC₅₀ Efektívna koncentrácia, pre úhyn 50 % testovanej populácie vo vzťahu ku kontrolnému vzorku.

EC₁₀ Efektívna koncentrácia, pre úhyn 10 % testovanej populácie vo vzťahu ku kontrolnému vzorku.

IC₅₀ Inhibičná koncentrácia, pre zníženie rastu alebo rýchlosti rastu 50 % testovanej populácie vo vzťahu ku kontrolnému vzorku.

LL₅₀ Smrteľné dávkovanie pre 50 % testovaných organizmov

EL₅₀ Efektívne dávkovanie pre inhibíciu 50% testovaných organizmov

PBT Perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky.

vPvB Veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky.

PEL Prípustný expozičný limit

NPK-P Najvyššia prípustná koncentrácia

DNEL Derived No Effect Level - odvodená koncentrácia látky bez nežiaducich účinkov

DMEL Derived Minimum Effect Level - odvodená minimálna úroveň, pri ktorej sa vyskytujú nepriaznivé účinky

NOAEL No Observed Adverse Effect Level - nebol pozorovaný žiadny negatívny účinok

PNEC Predicted No Effect Concentration - odhad koncentrácie látky bez nepriaznivých účinkov

NOELR No Observed Effect Loading Rate - rýchlosť dávkovanie bez pozorovaného účinku

NOEC No Observed Effect Concentration - koncentrácia bez pozorovaného účinku

NOEL No Observed Effect Level - úroveň bez pozorovaného účinku

LOEC Lowest Observed Effect Concentration - najnižšia koncentrácia s pozorovateľnými účinkami

ADR Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných tovarov po ceste.

RID Nariadenie o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po železnici.

IMDG Medzinárodný námorný kódex nebezpečného nákladu.

ICAO Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo.

IATA Medzinárodná asociácia pre leteckú dopravu (International Air Transport Association).

GHS Globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemických látok.

c) hlavné odkazy na literatúru a zdroje údajov:

Východiskovým zdrojom údajov sú karty bezpečnostných údajov obsiahnutých látok (zložiek).

d) v prípade zmesi údaj o tom, ktorá z metód hodnotenia informácií uvedených v článku 9 nariadenia (ES) č. 1272/2008 bola použitá na účely klasifikácie:

Na hodnotenie boli použité princípy extrapolácie.

e) zoznam relevantných výstražných upozornení a/alebo bezpečnostných upozornení. Vypíše sa úplné znenie všetkých upozornení, ktoré nie sú v úplnom znení uvedené v oddieloch 2 až 15

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H302 Škodlivý po požití.

H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

H315 Dráždi kožu.

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H331	Toxický pri vdýchnutí.
H336	Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H412	Škodlivý pro vodní prostředí, s dlouhodobými účinky.

f) odporúčania týkajúce sa prípadného školenia vhodného pre pracovníkov na zabezpečenie ochrany zdravia ľudí a životného prostredia

Pozri Zákonník práce – zákon č. 311/2001 Z.z., v znení neskorších predpisov.

Odporúčané obmedzenia použitia (tj. nepovinné odporúčania dodávateľa):

Prípravok by nemal byť použitý na žiadny iný účel, než je určený (pozri bod 1.2). Pretože špecifické podmienky použitia sa nachádzajú mimo kontroly dodávateľa, je zodpovednosťou užívateľa, aby prispôbil predpísané upozornenia miestnym zákonom a nariadeniam. Bezpečnostné informácie popisujú výrobok z hľadiska bezpečnostného a nemôžu byť považované za technické informácie o výrobku.