

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 v zneníu
Nariadenia Komisie (EU) 878/2020



Dátum vydania: 09. 05. 2024

Verzia č.: 1

Počet strán: 10

Dátum revízie:

Nahrádza verziu č.: -


Názov výrobku: **ETERNAL mořidlo na beton**

1. Oddiel 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1	Identifikátor produktu:	ETERNAL mořidlo na beton	
	Výrobok samotný nie je a ani neobsahuje žiadne nanoformy.		
	UFI kód:	4E22-83SR-G710-G4J4	
1.2	Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú:		
1.2.1	Relevantné použitia:		
	Fáza životného cyklu:	IS (použitie v priemyselných zariadeniach) PW - široké použitie profesionálnymi pracovníkmi - základné C - spotrebiteľské použitie	
	Názov použitia:	SU0	
	Ďalší popis použitia:	náterová hmota	
	Popis trhov:	PC9a; PC15	
	Názov prispievajúcej činnosti:	nástrekové techniky v priemyselných zariadeniach aplikácia valčekom alebo štetcom nepriemyselné nástrekové techniky	
	Deskriptor prispievajúcej činnosti:	PROC7 PROC10 PROC11	
	Ďalšie informácie:	technická funkcia prípravku pri náterová hmota tomto použití: množstvo na použitie: 0 - 10 t / rok regulačné status podľa nie konkrétneho použitia: obmedzený počet zariadení na nie toto použitie: následná doba užívania 24 mesiacov významné pre toto použitie: prehľad kategórií uvoľňovania do ERC2; ERC5; ERC8c; ERC8f; životného prostredia pre každú ERC10a; ERC11a; ERC12a fázu životného cyklu: dodávané ako zmes Iná, než v bode 1.2.1	
1.2.2	Neodporúčané použitia:		
1.3	Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov:		
	Obchodný názov:	AUSTIS a. s.	
	Sídlo:	K Austisu 680, 154 00 PRAHA 5 - Slivenec, ČR	
	Telefón:	+420 251 099 111	
	Fax:	+420 251 099 112	
	e-mail:	austis@austis.cz	
	Údaje o distribútorovi produktu:		
	Obchodný názov:	AUSTIS Slovensko s.r.o.	
	Sídlo:	Karľoveské rameno 4B, 841 04 BRATISLAVA, Slovenská republika	
	Telefón:	+420 606 634 495	
	e-mail:	janovsky@austis.cz	
	IČ:	53479777	
	DIČ:	SK2121389490	
1.4	Núdzové telefónne číslo:	+420 251 099 247	+420 725 491 378
	NTIC (Národné toxikologické informačné centrum), Limbová 5, 833 05 Bratislava, SK	tel. + 421 2 5465 2307;	Non-stop linka:
		mobil: +421 911 166 066	+421 2 5477 4166

2. Oddiel 2: Identifikácia nebezpečnosti

2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi
Podľa smernice 1272/2008/ES v platnom znení:

2.2 Prvky označovania:	Eye Irrit. 2; H319 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Chronic 3; H412
Podľa smernice 1272/2008/ES v platnom znení: Výstražný symbol:	<p style="text-align: center;">GHS07</p> 
Signálne slovo: Obsahuje nebezpečnú látku:	<p style="text-align: center;">Pozor</p> <p>Obsahuje reakčnú zmes (ES: 915-687-0) a (ES: 400-830-7), 2-butoxyetanol, 2,4,7,9-tetrametyldec-5-in-4,7-diol a čpavková voda</p>
H-vety:	<p>H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí. H317: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H412: Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.</p>
P-vety:	<p>P102: Uchovávajte mimo dosahu detí. P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P280: Noste ochranné rukavice/ ochranné okuliare. P302+P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. P305+P351+P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P333+P313: Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P337+P313: Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť. P501: Zneškodnite obsah/nádobu spálením v spaľovni nebezpečného odpadu alebo uložením na skládkach nebezpečného odpadu.</p>
2.3 Iná nebezpečnosť:	<p>Zmes nespĺňa kritériá na zaradenie medzi látky PBT alebo vPvB. Zmes sama nie je a ani neobsahuje endokrinné disruptory.</p>
Ďalšie riziká:	Neuvedené

3. Oddiel 3: Zloženie/informácie o zložkách		
Zmes akrylátovej vodnej disperzie, špeciálnych plnív a aditív.		
3.2 Zmesi		
Medzinárodná identifikácia chemických látok	2-butoxyetanol	reakčná zmes: α-hydro-ω-{3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-terc-butyl-4-hydroxyfenyl]propanoyloxy}poly(oxy-etylén) a α-{3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-terc-butyl-4-hydroxyfenyl]propanoyl}-ω-{3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-terc-butyl-4-hydroxyfenyl]propanoyloxy}poly(oxy-ethylén)
Obsah v %:	< 4	< 2,25
Indexové číslo	603-014-00-0	607-176-00-3
Číslo CAS:	111-76-2	104810-47-1; 104810-48-2
Číslo ES (EINECS):	203-905-0	400-830-7
Registračné číslo	01-2119475108-36-00XX	01-0000015075-76-00XX
Klasifikácia podľa smernice 1272/2008/ES v platnom znení:	Acute Tox. 3; H331 Acute Tox. 4; H302 Eye Irrit. 2; H319 Skin Irrit. 2; H315	Skin Sens. 1; H317 Aquatic Chronic 2; H411
Špecifické koncentračné limity, M-faktory:	inhalačne: ATE = 3 mg/l (pary) orálne: ATE = 1 200 mg/kg TH Stanovený limit Spoločenstva	Nepriradené

Medzinárodná identifikácia chemických látok

	reakčná zmes: bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4- piperidyl)sebakát a metyl 1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl sebakát	Čpavková voda (25%)
Obsah v %:	< 1,3	< 0,5
Indexové číslo	Nepriradené	007-001-01-2
Číslo CAS:	1065336-91-5	1336-21-6
Číslo ES (EINECS):	915-687-0	215-647-6
Registračné číslo	01-2119491304-40-0XXX	01-2119488876-14-0XXX
Klasifikácia podľa smernice 1272/2008/ES v platnom znení:	Skin Sens. 1A, H317 Repr. 2; H361f Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	Skin Corr. 1B; H314 STOT SE 3; H335 Aquatic Acute 1; H400
Špecifické koncentračné limity, M-faktory:	Nepriradené	C ≥ 5 %: STOT SE 3; H335

Medzinárodná identifikácia chemických látok

	2,4,7,9-tetrametyldec-5-in-4,7- diol	Zmes CMIT/MIT (3:1)
Obsah v %:	< 0,25	< 0,0015
Indexové číslo	Nepriradené	613-167-00-5
Číslo CAS:	126-86-3	55965-84-9
Číslo ES (EINECS):	204-809-1	911-418-6
Registračné číslo	01-2119954390-39-0XXX	01-2120764691-48-0XXX
Klasifikácia podľa smernice 1272/2008/ES v platnom znení:	Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Chronic 3; H412	Acute Tox. 2; H330 Acute Tox. 2; H310 Acute Tox. 3; H301 Skin Corr. 1C; H314 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1A; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 EUH071
Špecifické koncentračné limity, M-faktory:	Nepriradené	Skin Corr. 1C; H314: C ≥ 0,6 % Eye Dam. 1; H318: C ≥ 0,6 % Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 % Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % ≤ C < 0,6 % Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 % M = 100 (acute) M = 100 (chronic)

Poznámka:

Táto zmes obsahuje ≥ 1 % oxidu titaničitého. Klasifikácia oxidu titaničitého podľa prílohy VI (podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008) sa na túto zmes podľa poznámky 10 nevzťahuje.

Úplné znenie H viet je uvedené v oddiele 16.

4. Oddiel 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatrení prvej pomoci

Pri poskytovaní prvej pomoci je nutné zaistiť predovšetkým bezpečnosť zachraňujúceho i zachraňovaného. V každom prípade je nutné vyvarovať sa chaotického konania. Postihnutý by mal mať duševný aj telesný klud. Pri poskytovaní prvej pomoci nesmie postihnutý prechladnúť. Pri nutnosti lekárskeho vyšetrenia vždy vezmite so sebou originálny obal s etiketou, popri prípade kartu bezpečnostných údajov danej látky alebo zmesi.

Pri nadýchaní: Prerušit' expozíciu, dopraviť postihnutého na čerstvý vzduch, zaistiť postihnutého proti prechladnutiu, zaistiť lekárske ošetrovanie, najmä ak pretrváva kašeľ, dýchavičnosť alebo iné príznaky.

Pri styku s pokožkou: Odložiť zasiahnutý odev a obuv, umyť postihnuté miesto veľkým množstvom vody pokiaľ možno vlažnej vody; ak nedošlo k poraneniu pokožky, je možné použiť mydlo, mydlový roztok alebo šampón, zabezpečiť lekárske ošetrovanie, najmä ak pretrváva podráždenie pokožky.

Pri zasiahnutí očí: ak má postihnutý kontaktné šošovky, okamžite ich vybrať; vymývať oči veľkým množstvom vody (10 - 15 min.), roztvoriť viečka (aj násilím), zabezpečiť lekárske ošetrovanie.

Pri požití: Nevyvolávajújte vracanie! Vypit' najmenej 0,5 l vody s 5 - 10 rozdrvenými tabletami živočíšneho uhlia. Ak nie sú príznaky zdravotných ťažkostí, kontaktovať Toxikologické centrum s informáciami o zložení zmesi z originálneho obalu alebo karty bezpečnostných údajov pre rozhodnutie o nutnosti lekárskeho ošetrovania, v prípade príznakov zaistiť lekárske ošetrovanie.

4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Výrobok môže mať nepriaznivé účinky pri postriekaní, vdýchnutí a po požití. Môže dráždiť kožu, sliznice a oči.

4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania: Symptomatická liečba

5. Oddiel 5: Protipožiarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky: trieštený vodný prúd (vodná hmla), pena, oxid uhličitý, prášok

Nevhodné hasiace prostriedky: Silný vodný prúd. Môže dôjsť k rozšíreniu požiaru.

5.2 Osobitné druhy nebezpečnosti vyplývajúce z látky alebo zo zmesi: Pri horení môžu vznikáť oxidy uhlíka a dusíka.

5.3 Pokyny pre požiarnikov: vhodný dýchací prístroj a ochranný odev

6. Oddiel 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy: Pokyny týkajúce sa náhodného rozliatia a uvoľnenia látky alebo zmesi:

6.1.1 Pre iný ako pohotovostný personál - pokyny týkajúce sa náhodného rozliatia a uvoľnenia látky alebo zmesi:

a) používanie vhodných ochranných prostriedkov (vrátane osobných ochranných prostriedkov uvedených v oddiele 8 KBÚ), aby sa predišlo prípadnej kontaminácii kože, očí a osobného odevu;

b) odstránenie zdrojov vznietenia, zabezpečenie dostatočného vetrania, regulácia prašnosti - nie je relevantné;

c) núdzové postupy, ako napríklad potreba evakuovať nebezpečný priestor alebo konzultovať s odborníkom - nie je relevantné.

6.1.2 Pre pohotovostný personál - uvedú sa odporúčania týkajúce sa látky vhodnej na osobný ochranný odev (pozri oddiel 8 KBÚ)

6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie: Zamedziť znečisteniu životného prostredia, tj. úniku do kanalizácie, povrchových alebo podzemných vôd a pôdy.

6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie: Pohltiť vhodným absorbentom, odovzdať na likvidáciu oprávnenej osobe.

6.3.1 Uvedú sa vhodné pokyny týkajúce sa spôsobu, akým zabrániť šíreniu uniknutej látky alebo zmesi.

a) vytvorenie zábrany, zakrytie kanalizácie;

b) postupy utesnenia poškodených obalov - nutné individuálne posúdenie.

6.3.2 Uvedú sa vhodné pokyny týkajúce sa spôsobu, akým odstrániť uniknutú látku alebo zmes.

Pohltiť vhodným absorbentom, odovzdať na likvidáciu oprávnenej osobe.

6.4 Odkaz na iné oddiely: Pozri tiež oddiely 7, 8 a 13.

7. Oddiel 7: Zaochádzanie a skladovanie

7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaochádzanie:

7.1.1 Odporúčania:

a) Pracovníci prichádzajúce do styku s výrobkom musia byť oboznámení s pravidlami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a musia tieto pravidlá dodržiavať. Musia dodržiavať opatrenia na zabránenie šíreniu a opatrenia na predchádzanie požiaru, ako aj zabránenie vytváraniu aerosólu a prachu;

b) Zabezpečiť opatrenia na zabránenie manipulácie s nekompatibilnými látkami alebo zmesami (pozri oddiel 10) v spoločných priestoroch;

c) Skladovať v originálnych uzatvorených obaloch pri teplote +5 až +25 °C, nevystavovať ani krátkodobo teplote pod 0 °C. Nevystavovať priamemu slnečnému osvetlu ani pôsobeniu tepelných zdrojov;

d) Zamedziť znečisteniu životného prostredia, tj. úniku do kanalizácie, povrchových alebo podzemných vôd a pôdy.

7.1.2 Pokyny týkajúce sa všeobecnej hygieny v pracovnom prostredí:

a) nejesť, nepiť a nefajčiť v pracovných priestoroch;

b) po použití umyť ruky;

c) odstrániť kontaminovaný odev a ochranné prostriedky pred vstupom do stravovacích priestorov.

7.2 Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility: Skladovať v originálnych uzatvorených obaloch pri teplote +5 až +25 °C, nevystavovať ani krátkodobo teplote pod 0 °C. Nevystavovať priamemu slnečnému osvetlu ani pôsobeniu tepelných zdrojov. Zamedziť styku s oxidujúcimi látkami, látkami nebezpečne reagujúcimi s vodou, silnými kyselinami a zásadami. Neskladovať spolu s potravinami,

7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia: Pozri pododdiel 1.2; náterové postupy a odporúčania sú uvedené v technickom liste výrobku, prípadne aj v ďalšej dokumentácii výrobcu.

8. Oddiel 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1 Kontrolné parametre:

Expozičné limity podľa Nariadenia vlády č. 300/2007 Z.z.:

Medzinárodná identifikácia chemických látok:

CAS

2-butoxyetanol

111-76-2

NPEL (priemerný) mg/m³

98

NPEL (hraničný) mg/m³

246

NPEL (priemerný) ppm

20

Poznámka K - faktor môže byť ľahko absorbovaný kožou

2-butoxyetanol (ES: 203-905-0):

DNEL (pracovník, inhalačne, dlhodobá expozícia)

98 mg/m³

DNEL (pracovník, inhalačne, krátkodobá expozícia)

1091 mg/m³

DNEL (pracovník, inhalačne, krátkodobá expozícia - lokálne dráždenie)	246 mg/m ³ (dýchacie cesty)
DNEL (pracovník, dermálne, dlhodobá expozícia)	125 mg/kg telesnej váhy / deň
NOAEL (pracovník, dermálne, dlhodobá expozícia)	150 mg/kg telesnej váhy / deň
DNEL (pracovník, dermálne, krátkodobá expozícia)	89 mg/kg telesnej váhy / deň
DNEL (spotrebiteľ, inhalačne, dlhodobá expozícia)	59 mg/m ³
DNEL (spotrebiteľ, inhalačne, krátkodobá expozícia)	426 mg/m ³
DNEL (spotrebiteľ, inhalačne, krátkodobá expozícia - lokálne dráždenie)	147 mg/m ³ (dýchacie cesty)
DNEL (spotrebiteľ, dermálne, dlhodobá expozícia)	75 mg/kg telesnej váhy / deň
NOAEL (spotrebiteľ, dermálne, dlhodobá expozícia)	150 mg/kg telesnej váhy / deň
DNEL (spotrebiteľ, dermálne, krátkodobá expozícia)	89 mg/kg telesnej váhy / deň
DNEL (spotrebiteľ, orálne, dlhodobá expozícia)	6,3 mg/kg telesnej váhy / deň
DNEL (spotrebiteľ, orálne, krátkodobá expozícia)	26,7 mg/kg telesnej váhy / deň
PNEC (sladká voda)	8,8 mg/L
PNEC (morská voda)	0,88 mg/L
PNEC (ČOV)	463 mg/L
PNEC (sediment, sladkovodný)	34,6 mg/kg (hmotnosť vysušeného sedimentu)
PNEC (sediment, morská voda)	3,46 mg/kg (hmotnosť vysušeného sedimentu)
PNEC (pôda, suchozemské organizmy)	2,33 mg/kg (Hmotnosť vysušenej pôdy)
PNEC (nebezpečnosť pre predátory, orálne)	0,02 g/kg potravy
reakčná zmes (ES: 400-830-7):	
DNEL (pracovník, inhalačne, dlhodobá expozícia)	0,398 mg/m ³
DNEL (pracovník, dermálne, dlhodobá expozícia)	0,25 mg/kg telesnej váhy / deň
DNEL (spotrebiteľ, inhalačne, dlhodobá expozícia)	0,099 mg/m ³
DNEL (spotrebiteľ, dermálne, dlhodobá expozícia)	0,025 mg/kg telesnej váhy / deň
DNEL (spotrebiteľ, orálne, dlhodobá expozícia)	0,025 mg/kg telesnej váhy / deň
PNEC (sladká voda)	0,023 mg/L
PNEC (morská voda)	0 mg/L
PNEC (ČOV)	100 mg/L
PNEC (sediment, sladkovodný)	7,26 mg/kg (hmotnosť vysušeného sedimentu)
PNEC (sediment, morská voda)	0,726 mg/kg (hmotnosť vysušeného sedimentu)
PNEC (pôda, suchozemské organizmy)	14,52 mg/kg (Hmotnosť vysušenej pôdy)
reakčná zmes (ES: 915-687-0):	
DNEL (pracovník, inhalačne, dlhodobá expozícia)	3,53 mg/m ³
NOAEC (pracovník, inhalačne, dlhodobá expozícia)	264,5 mg/m ³
DNEL (pracovník, dermálne, dlhodobá expozícia)	2 mg/kg telesnej váhy / deň
NOAEL (pracovník, dermálne, dlhodobá expozícia)	300 mg/kg telesnej váhy / deň
DNEL (spotrebiteľ, inhalačne, dlhodobá expozícia)	0,87 mg/m ³
NOAEC (spotrebiteľ, inhalačne, dlhodobá expozícia)	130 mg/m ³
DNEL (spotrebiteľ, dermálne, dlhodobá expozícia)	1 mg/kg telesnej váhy / deň
NOAEL (spotrebiteľ, dermálne, dlhodobá expozícia)	300 mg/kg telesnej váhy / deň
DNEL (spotrebiteľ, orálne, dlhodobá expozícia)	0,5 mg/kg telesnej váhy / deň
NOAEL (spotrebiteľ, orálne, dlhodobá expozícia)	300 mg/kg telesnej váhy / deň
PNEC (sladká voda)	0,002 mg/L
PNEC (morská voda)	0 mg/L
PNEC (ČOV)	1 mg/L
PNEC (sediment, sladkovodný)	1,05 mg/kg (hmotnosť vysušeného sedimentu)
PNEC (sediment, morská voda)	0,11 mg/kg (hmotnosť vysušeného sedimentu)
PNEC (pôda, suchozemské organizmy)	0,21 mg/kg (Hmotnosť vysušenej pôdy)
2,4,7,9-tetramethyldec-5-in-4,7-diol (ES: 204-809-1):	
DNEL (pracovník, inhalačne, dlhodobá expozícia)	1,76 mg/m ³
NOAEC (pracovník, inhalačne, dlhodobá expozícia)	132 mg/m ³
DNEL (pracovník, inhalačne, krátkodobá expozícia)	5,28 mg/m ³
NOAEC (pracovník, inhalačne, krátkodobá expozícia)	132 mg/m ³
DNEL (pracovník, dermálne, dlhodobá expozícia)	0,5 mg/kg telesnej váhy / deň
NOAEL (pracovník, dermálne, dlhodobá expozícia)	150 mg/kg telesnej váhy / deň
DNEL (pracovník, dermálne, krátkodobá expozícia)	1,5 mg/kg telesnej váhy / deň
NOAEL (pracovník, dermálne, krátkodobá expozícia)	150 mg/kg telesnej váhy / deň
DNEL (spotrebiteľ, inhalačne, dlhodobá expozícia)	0,43 mg/m ³
NOAEC (spotrebiteľ, inhalačne, dlhodobá expozícia)	150 mg/m ³

	NOAEC (spotrebiteľ, inhalačne, krátkodobá expozícia)	1,29 mg/m ³
	DNEL (spotrebiteľ, inhalačne, krátkodobá expozícia)	150 mg/m ³
	DNEL (spotrebiteľ, dermálne, dlhodobá expozícia)	0,25 mg/kg telesnej váhy / deň
	NOAEL (spotrebiteľ, dermálne, dlhodobá expozícia)	150 mg/kg telesnej váhy / deň
	DNEL (spotrebiteľ, dermálne, krátkodobá expozícia)	0,75 mg/kg telesnej váhy / deň
	NOAEL (spotrebiteľ, dermálne, krátkodobá expozícia)	150 mg/kg telesnej váhy / deň
	DNEL (spotrebiteľ, orálne, dlhodobá expozícia)	0,25 mg/kg telesnej váhy / deň
	DNEL (spotrebiteľ, orálne, krátkodobá expozícia)	0,75 mg/kg telesnej váhy / deň
	NOAEL (spotrebiteľ, orálne, krátkodobá expozícia)	150 mg/kg telesnej váhy / deň
	PNEC (sladká voda)	0,04 mg/L
	PNEC (morská voda)	0,004 mg/L
	PNEC (ČOV)	7 mg/L
	PNEC (sediment, sladkovodný)	0,32 mg/kg (hmotnosť vysušeného sedimentu)
	PNEC (sediment, morská voda)	0,032 mg/kg (hmotnosť vysušeného sedimentu)
	PNEC (pôda, suchozemské organizmy)	0,028 mg/kg (Hmotnosť vysušenej pôdy)
8.2	Kontroly expozície: Zaistiť dostatočné vetranie. Zabezpečiť, aby s prípravkom pracovali osoby používajúce osobné ochranné pomôcky. Kontaminovaný pracovný odev môže byť znovu použitý po dôkladnom vyčistení. Po skončení práce si dôkladne umyť ruky a tvár vodou a mydlom. Pri práci nejest', nepiť a nefajčiť.	
8.2.1	Primerané technické kontrolné opatrenia: Dbajte na obvyklé opatrenia na ochranu zdravia pri práci a na dobré vetranie.	
8.2.2	Individuálne ochranné opatrenia, ako napríklad osobné ochranné prostriedky: Obmedzovanie expozície pracovníkov sa riadia Nariadením vlády č. 35/2008 Z. z., ktoré zavádza Smernicu Rady 89/686/EHS, preto všetky používané osobné ochranné pomôcky musia byť v súlade s týmto nariadením. a) ochrana očí/tváre: Vhodné ochranné okuliare (EN 166), tvárový štít. b) ochrany kože: b-1) ochrana rúk: vhodné ochranné rukavice (gumové - podľa normy EN 374), po práci umyť ruky vodou a mydlom, použiť reparačný krém. b-2) iné: bežný ochranný odev s dlhým rukávom, pracovná obuv, zasiahnutý odev/obuv odložiť, pokožku umyť vodou a mydlom. c) ochrany dýchacích ciest: Pri dostatočnom vetraní nie je požadované. Pri aplikácii striekaním je odporúčaná tvárová polomaska pre filtráciu plynu (EN 405) alebo štvrťmaska s plynovým filtrom (EN 140, EN 141). d) tepelnej nebezpečnosti - u tohoto výrobku nie je relevantné Ďalšie údaje: Monitorovací postup obsahu látok v ovzduší pracovísk a špecifikáciu ochranných pomôcok stanoví pracovník zodpovedný za bezpečnosť práce a ochranu zdravia pracovníkov. Právnické a fyzické osoby podnikajúce majú povinnosť meraním zisťovať a kontrolovať hodnoty koncentrácií látok v ovzduší pracovísk a zaraďovať pracovisko podľa kategorizácie prác.	
8.2.3	Kontroly environmentálnej expozície: Zamedziť preniknutiu prípravku do povrchových a podzemných vôd a pôdy. Pozri zákon č. 137/2010 Z.z. (zákon o ovzduší) a zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) - zákon 134/2010 Z.z.	

9. Oddiel 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1	Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach	
	a) Skupenstvo	Nízkoviskózná kvapalina
	b) Farba	podľa odtieňa
	c) Zápach (vôňa):	Charakteristický
	c-1) Prahová hodnota zápachu:	nebola nájdená
	d) Teplota topenia/tuhnutia	cca 0
	e) Teplota varu alebo počiatočná teplota varu a rozmedzie teploty varu	cca 100
	f) Horľavosť	Nehorľavá kvapalina podľa STN 65 0201
	g) Medze výbušnosti:	Dolná medza (% obj.): nebola nájdená Horná medza (% obj.): nebola nájdená
	h) Teplota vzplanutia:	Nebola nájdená
	i) Teplota samovznietenia:	neuvádza sa
	j) Teplota rozkladu:	neuvádza sa
	k) Hodnota pH (neriedené, 23 °C):	8,5 - 9,5
	l) Kinematická viskozita	neuvádza sa
	m) Rozpustnosť (pri 23 °C):	
	- vo vode:	neobmedzene miešateľný
	- v tukoch:	neuvádza sa
	n) Rozdeľovacia konštanta (hodnota log) (n - oktanol / voda):	neuvádza sa
	o) Tlak pár (pri 20 °C):	2,3 kPa
	p) Hustota a/alebo relatívna hustota (pri 20 °C):	cca 1,00 - 1,10 g.cm ⁻³ (20 °C)
	q) Relatívna hustota pár (pri 20 °C):	neuvádza sa
	r) Vlastnosti častíc	nie je relevantné

9.2	Iné informácie	
9.2.1	Informácie týkajúce sa tried fyzikálnej nebezpečnosti	
	Výbušné vlastnosti:	nie sú
	Oxidačné vlastnosti:	nie sú
9.2.2	Ostatné bezpečnostné charakteristiky:	
	Rýchlosť odparovania:	neuvádza sa
	Samozápalnosť:	neuvádza sa
	Viskozita / Výtoková doba (pri 20 °C)	neuvádza sa
	VOC	66 g/l
		0,060 kg/kg
	TOC	0,0336 kg/kg

10. Oddiel 10: Stabilita a reaktivita

Pri odporúčaných skladovacích a manipulačných podmienkach je výrobok stabilný.

- 10.1 Reaktivita: Nevykazuje reaktivitu.
- 10.2 Chemická stabilita: Pri odporúčaných skladovacích a manipulačných podmienkach je výrobok stabilný.
- 10.3 Možnosť nebezpečných reakcií: Iba v prípade styku s látkami reagujúcimi nebezpečne s vodou.
- 10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť: Teplota pod 0 °C a nad 100 °C spôsobí znehodnotenie výrobku. Teplota vyššia než je odporúčaná teplota skladovania znižuje životnosť výrobku.
- 10.5 Nekompatibilné materiály: Látky reagujúce s vodou.
- 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu: Pri horení môžu vznikáť oxidy uhlíka a dusíka.

11. Oddiel 11: Toxikologické informácie

11.1 Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

- a) akútna toxicita: na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
- LD₅₀, orálne, potkan (mg/kg): na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
- LD₅₀, dermálne, potkan alebo králik (mg/kg): na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
- LC₅₀, inhalačne, potkan, pre aerosóly alebo častice (mg/kg): na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
- LC₅₀, inhalačne potkan, pre plyny a pary (mg.kg⁻¹): na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
- b) poleptanie kože/podráždenie kože: na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
- c) vážne poškodenie očí/podráždenie očí: na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
- d) respiračná alebo kožná senzibilizácia: na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
- e) mutagenita pre zárodočné bunky: na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
- f) karcinogenita: na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
- g) reprodukčná toxicita: na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
- h) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia: na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
- i) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
- j) aspiračná nebezpečnosť: na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
- Skúsenosti u človeka: Doteraz neboli zistené žiadne škodlivé účinky.
- Vykonanie skúšok na zvieratách: Neboli vykonané
- 11.1.1 Informácie pre každú triedu nebezpečnosti alebo rozlíšenie: uvedené vyššie
- 11.1.2 Toxikologické vlastnosti zmesi ako celku: nie sú k dispozícii
- reakčná zmes (ES: 400-830-7), reakčná zmes (ES: 915-687-0), 2-butoxyetanol (ES: 203-905-0) 2,4,7,9-tetramethyldec-5-in-4,7-diol (ES: 204-809-1) Pozri oddiel 8
- 11.1.3 Ak existuje značné množstvo testovacích údajov o látke alebo zmesi, môže byť potrebné zhrnúť výsledky použitých kritických štúdií, napríklad podľa spôsobu expozície. Nie je relevantné
- 11.1.4 Ak nie sú splnené kritériá klasifikácie pre konkrétnu triedu nebezpečnosti, uveďte sa informácie na podporu tohto záveru. neboli prekročené príslušné koncentračné limity
- 11.1.5 Informácie o pravdepodobných spôsoboch expozície: nie sú známe účinky na ľudské zdravie
- 11.1.6 Príznaky súvisiace s fyzikálnymi, chemickými a toxikologickými charakteristikami: nie sú známe účinky na ľudské zdravie
- 11.1.7 Oneskorené a okamžité účinky, ako aj chronické účinky krátkodobej a dlhodobej expozície: nie sú známe účinky na ľudské zdravie
- 11.1.8 Interakčné účinky: nie sú známe
- 11.1.9 Absencia špecifických údajov: Nie je relevantné
- 11.1.10 Zmesi: Pozri oddiel 8
- 11.1.11 Informácie o zmesiach verus informácie o látkach

	1) Látky v zmesi môžu na seba v organizme pôsobiť, čo môže viesť k rôznej miere absorpcie, metabolizmu a vylučovania. Toxické pôsobenie sa v dôsledku toho môže zmeniť a celková toxicita zmesi sa môže líšiť od toxicity látok, ktoré obsahuje. Túto skutočnosť treba zohľadniť pri poskytovaní toxikologických informácií v tomto pododdieli karty bezpečnostných údajov. Pre túto zmes nie je relevantné.	
	2) Treba zvážiť, či je koncentrácia každej látky dostatočná na to, aby prispela k celkovým účinkom zmesi na zdravie. Informácie o toxických účinkoch sa uvedú za každú látku okrem týchto prípadov:	
	a) ak sú informácie duplicitné, uvedú sa iba raz za celú zmes, napríklad keď dve rôzne látky spôsobujú vracanie a hnačku;	Pre túto zmes nie je relevantné.
	b) ak je nepravdepodobné, že sa tieto účinky prejavajú pri existujúcich koncentráciách, napríklad keď je mierne dráždivá látka zriedená v neutrálne roztoku pod určitú koncentráciu;	Pre túto zmes nie je relevantné.
	c) ak nie sú k dispozícii informácie o interakciách medzi látkami v zmesi, neuvedú sa dohady, ale namiesto toho sa osobitne vymenujú účinky každej látky na zdravie.	Pozri oddiel 8
11.1.12	Ďalšie údaje:	Nie sú
11.2	Informácie o inej nebezpečnosti	
11.2.1	Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)	Pre túto zmes nie je relevantné.
11.2.2	Iné informácie	Nie sú
12.	Oddiel 12: Ekologické informácie	
12.1	Toxicita	Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
	Akútna toxicita pre vodné organizmy:	
	- LC ₅₀ , 96 hod, ryby (mg/kg):	Nestanovené
	- EC ₅₀ , 48 hod, dafnie (mg/kg):	Nestanovené
	- IC ₅₀ , 72 hod, riasy (mg/kg):	Nestanovené
12.2	Perzistencia a degradovateľnosť:	Pre zmes nie je známa
12.3	Bioakumulačný potenciál:	Pre zmes nie je známy
12.4	Mobilita v pôde:	Nebola stanovená; zmes je miešateľná s vodou.
12.5	Výsledky posúdenia PBT a vPvB:	Zmes nespĺňa kritériá pre zaradenie medzi látky PBT alebo vPvB.
12.6	Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)	Pre zmes nie sú známe
12.7	Iné nepriaznivé účinky:	Pozri oddiel 2
	Ďalšie údaje:	Výrobok nesmie preniknúť do povrchových a spodných vôd. V prípade havárie okamžite informovať príslušné orgány.
13.	Oddiel 13: Opatrenia pri zneškodňovaní	
13.1	Metódy spracovania odpadu:	
	a) Vhodné metódy odstraňovania látky alebo zmesi a znečisteného obalu: Zvyšky výrobku a obaly so zvyškami výrobku spaľovať v spaľovni nebezpečného odpadu, ukladať na skládkach nebezpečného odpadu.	
	b) Fyzikálne/chemické vlastnosti, ktoré môžu ovplyvniť spôsob nakladania s odpadmi: Zmes je kvapalina neobmedzene miešateľná s vodou.	
	c) Zamedzenie odstránenie odpadov prostredníctvom kanalizácie: Je nutné zamedziť úniku zmesi do kanalizácie.	
	d) Osobitné bezpečnostné opatrenia pre odporúčané nakladanie s odpadmi: Zamedziť styku s pokožkou a s očami.	
14.	Oddiel 14: Informácie o doprave	
14.1	Číslo OSN alebo identifikačné číslo:	Nie je k dispozícii
	Vyžadovaný prepravný štítok:	
	Pozemná preprava ADR / RID / ADN:	Nepriradené
	Námorná preprava IMDG:	Nepriradené
	Letecká preprava ICAO TI:	Nepriradené
14.2	Správne expedičné označenie OSN:	
	Pozemná preprava ADR / RID / ADN:	Nepriradené
	Námorná preprava IMDG:	Nepriradené
	Letecká preprava ICAO TI:	Nepriradené
14.3	Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu:	
	Pozemná preprava ADR / RID / ADN:	Nepriradené
	Námorná preprava IMDG:	Nepriradené
	Letecká preprava ICAO TI:	Nepriradené
14.4	Obalová skupina:	
	Pozemná preprava ADR / RID / ADN:	Nepriradené
	Námorná preprava IMDG:	Nepriradené
	Letecká preprava ICAO TI:	Nepriradené
14.5	Nebezpečnosť pre životné prostredie:	Neklasifikovaná
14.6	Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa:	Pozri odd. 8.

	Osobitné ustanovenia (ADR):	Nepripravené
14.7	Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO:	neaplikovateľné
	Poznámky:	nie sú
	Ďalšie údaje:	nie sú

15.	Oddiel 15: Regulačné informácie	
15.1	Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia: Zákon 134/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) Zákon 137/2010 Z.z. o ovzduší Nariadenie vlády SR č. 300/2007 Z.z., ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci. Zákon č. 514/2001, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) v znení neskorších predpisov. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č 1272/2008 (CLP) v znení neskorších predpisov. Nariadenie Komisie (EÚ) č 878/2020	
15.2	Hodnotenie chemickej bezpečnosti:	Nebolo vykonané

16.	Oddiel 16: Iné informácie	
	Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov vychádzajú zo súčasných znalostí legislatívy EÚ a SR. Predstavujú odporúčania z hľadiska zdravotného a bezpečnostného a odporúčania týkajúce sa otázok životného prostredia, ktoré sú nutné na bezpečné použitie prípravku.	
	a) Prvé vydanie	
	b) kľúč alebo legenda k skratkám a akronymom použitým v karte bezpečnostných údajov:	
	LD ₅₀	Letálna dávka, pre úhyn 50 % testovanej populácie vo vzťahu ku kontrolnému vzorku.
	LC ₅₀	Letálna koncentrácia, pre úhyn 50 % testovanej populácie vo vzťahu ku kontrolnému vzorku.
	EC ₅₀	Efektívna koncentrácia, pre úhyn 50 % testovanej populácie vo vzťahu ku kontrolnému vzorku.
	EC ₁₀	Efektívna koncentrácia, pre úhyn 10 % testovanej populácie vo vzťahu ku kontrolnému vzorku.
	IC ₅₀	Inhibičná koncentrácia, pre zníženie rastu alebo rýchlosti rastu 50 % testovanej populácie vo vzťahu ku kontrolnému vzorku.
	LL ₅₀	Smrteľné dávkovanie pre 50 % testovaných organizmov
	EL ₅₀	Efektívne dávkovanie pre inhibíciu 50% testovaných organizmov
	PBT	Perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky.
	vPvB	Veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky.
	PEL	Prípustný expozičný limit
	NPK-P	Najvyššia prípustná koncentrácia
	DNEL	Derived No Effect Level - odvodená koncentrácia látky bez nežiaducich účinkov
	DMEL	Derived Minimum Effect Level - odvodená minimálna úroveň, pri ktorej sa vyskytujú nepriaznivé účinky
	NOAEL	No Observed Adverse Effect Level - nebol pozorovaný žiadny negatívny účinok
	PNEC	Predicted No Effect Concentration - odhad koncentrácie látky bez nepriaznivých účinkov
	NOELR	No Observed Effect Loading Rate - rýchlosť dávkovanie bez pozorovaného účinku
	NOEC	No Observed Effect Concentration - koncentrácia bez pozorovaného účinku
	NOEL	No Observed Effect Level - úroveň bez pozorovaného účinku
	LOEC	Lowest Observed Effect Concentration - najnižšia koncentrácia s pozorovateľnými účinkami
	ADR	Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných tovarov po ceste.
	RID	Nariadenie o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po železnici.
	IMDG	Medzinárodný námorný kódex nebezpečného nákladu.
	ICAO	Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo.
	IATA	Medzinárodná asociácia pre leteckú dopravu (International Air Transport Association).
	GHS	Globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemických látok.
	c) hlavné odkazy na literatúru a zdroje údajov: Východiskovým zdrojom údajov sú karty bezpečnostných údajov obsiahnutých látok (zložiek).	
	d) v prípade zmesí údaj o tom, ktorá z metód hodnotenia informácií uvedených v článku 9 nariadenia (ES) č. 1272/2008 bola použitá na účely klasifikácie: Na hodnotenie boli použité princípy extrapolácie.	
	e) zoznam relevantných výstražných upozornení a/alebo bezpečnostných upozornení. Vypíše sa úplné znenie všetkých upozornení, ktoré nie sú v úplnom znení uvedené v oddieloch 2 až 15	

H301	Toxický po požití.
H302	Škodlivý po požití.
H310	Smrteľný pri kontakte s pokožkou.
H314	Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H315	Dráždí kožu.
H317	Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318	Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H319	Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H330	Smrteľný pri vdýchnutí.
H331	Toxický pri vdýchnutí.
H335	Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H361f	Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti.
H400	Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410	Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H411	Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412	Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
EUH071	Spôsobuje poleptanie dýchacích ciest.

f) odporúčania týkajúce sa prípadného školenia vhodného pre pracovníkov na zabezpečenie ochrany zdravia ľudí a životného prostredia

Pozri Zákonník práce – zákon č. 311/2001 Z.z., v znení neskorších predpisov.

Odporúčané obmedzenia použitia (tj. nepovinné odporúčania dodávateľa):

Prípravok by nemal byť použitý na žiadny iný účel, než je určený (pozri bod 1.2). Pretože špecifické podmienky použitia sa nachádzajú mimo kontroly dodávateľa, je zodpovednosťou užívateľa, aby prispôbil predpísané upozornenia miestnym zákonom a nariadeniam. Bezpečnostné informácie popisujú výrobok z hľadiska bezpečnostného a nemôžu byť považované za technické informácie o výrobku.