

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

ve smyslu § 13 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů
a dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Výrobce

AUSTIS a. s.

K Austisu 680, Praha 5, 154 00

IČ 00550655

potvrzuje, že výrobek

ETERNAL na střechy

disperzní stěrková hydroizolační hmota

určena pro nátěry střešní krytiny z vláknocementu, betonových a neglazovaných pálených střešních tašek, dřevěných šindelů, asfaltových pásů, plechu.

- splňuje deklarované technické vlastnosti a základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jiných předpisů, které se na výrobek vztahují
- je ve shodě s:
 - technický list výrobku
 - STO č. 010-039652 z 23. dubna 2018 a prodloužení doby platnosti STO č. 010-044168 a 010-047864
- a je za podmínek a použití určených v technickém listu výrobku bezpečný.

Posouzení shody provedla podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů § 5
Autorizovaná osoba č. 204, Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., Prosecká 811/76a, 190
00 Praha 9 a vydala

dne 29. dubna 2024

certifikát č.: 204/C5/2018/010-039654 s platností neomezenou

Deklarované technické vlastnosti:

Vlastnost	Požadovaná úroveň	Technická specifikace
Přídržnost k podkladu	$\geq 0,5$ MPa	ČSN 73 2577
Pevnost v tahu	$\geq 1,2$ MPa	ČSN EN ISO 527-1,3
Poměrné prodloužení	≥ 110 %	ČSN EN ISO 527-1,3
Nasákavost	≤ 5 %	ČSN EN ISO 62
Vodotěsnost	$\leq 0,01$ l.m ⁻² za 30 min.	ČSN 73 2578
Propustnost vodních par	$S_d \leq 2$ m	ČSN EN ISO 7783
Uvolňování nebezpečných látek	Kladné posouzení	Písemné rohlášení výrobce o existenci nebezpečných látek
Reakce na oheň	Třída E	ČSN EN ISO 13501-1+A1

Výrobce přijal opatření na úrovni ČSN EN ISO 9001:2016, kterými trvale zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

V Praze 10. února 2026


Ing. Jiří Horák
člen představenstva


Karel Janda
předseda představenstva